



*Prov-
tagare
typ VA/V3*

VA/V3 är en helt ny microprocessorbaserad provtagare av vakuumtyp, konstruerad med tanke på kvalitet, enkelhet och driftsäkerhet.

VA/V3 är byggd i en robust spolsäker plastkapsling. Minsta rör och slangdiameter är 10 mm vilket gör provtagaren lämplig för provtagning av såväl behandlat som obehandlat vatten. Alla delar som kommer i kontakt med vatten är tillverkade av korrosionsbeständigt material, såsom glas och PVC. Våtdelen är mycket enkel att rengöra.

VA/V3 kan styras på följande sätt:

- Manuell provtagning
- Tidsstyrd provtagning
- Flödesstyrd provtagning
- Pulsstyrd provtagning

Extern styrning sker via medföljande 4-ledarkabel inkl. kontaktdon. Provvolymen ställs in mycket enkelt via justering av inloppsröret.

VA/V3 har en tydlig display med 4 LED-siffror, där provtagningssekvensen lätt kan följas. Detta tillsammans med de stora funktionsknapparna gör den mycket enkel att handha.

VA/V3 är utvecklad enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd för provtagning.

Tekniska data

Antal prov	1 - 36 / timme	Dimensioner	372x303x175 mm
Provvolymer	Justerbart 20 - 250 ml/ prov	Vikt	Ca 8,5 kg
Nätspänning	220 V	Utloppsslang	Ø 15 mm
Effektförbrukning, medel	110 VA	Max sughöjd	6 meter
Styrning	Manuell		
	Intern tid		
	Extern 0/4 - 20 mA		
	Extern potentialfri puls		

CE-märkt

ELMACRON AB